AP00.20-P-0005B	Wartungsdienst alle 20 000 km/2 Jahre	22.2.11

TYP 107 ab 1.8.85, 124, 129, 140 bis 30.6.93, 126 ab 1.9.85, 201 ab 1.1.85

Personenwagen							
Kunde:	e: Auftragsnummer:						
Hinweis: Für Motor- ı	und G	Setriebeölwechsel sowie alle Zusatzarbeiten	sind geson	derte Arbeits	werte gültig.		
Erledigt		Durchführung der Arbeiten d Unterschrift bestätigen	Durchführung der Arbeiten durch Unterschrift bestätigen		Eingangszustand nicht in Ordnung	Nr. Wartungs- Handbuch	
•	♥	Monteur:			<b>*</b>		
	F e A b	remsentest auf Prüfstand oder Probefahrt. eststellbremse prüfen und nach Vorschrift inbremsen (Bei Fahrzeugen mit 4MATIC, SD, Hinweise im Wartungshandbuch eachten!) rremswerte in kN eintragen:  links rechts	vorn	hinten	Feststellbremse	wh4290pkw0000x	
	F	ahrzeuginnenraum					
	_	unktionsprüfung					
	Π.	Signalanlage			П	wh5451pkw0000x	
		Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung				wh5451pkw0000x	
	П	Front- und Heckbeleuchtung				wh8251pkw0000x	
		Wischer und Spritzdüsen				wh8252pkw0000x	
		der Windschutzscheibe Wischer und Spritzdüsen der Scheinwerfer				wh8252pkw0000x	
		Wischer und Spritzdüsen der Heckscheibe				wh8252pkw0000x	
		Sicherheitsgurte auf Beschädigung und Funktion				wh9150pkw0000x	
		Lehnenverriegelung	(Coupé, C	Cabriolet)		wh9151pkw0000x	
1 1	Т	üren, Dach, Verdeck					
	□Т	ürscharniere, Türschlösser schmieren	Typ 107,	126		wh7220pkw0000x	
	□S	chließteil vom Roadster-Verdeck prüfen	Typ 129			wh7750pkw0000x	
	□S	usatzarbeiten alle 2 Jahre chiebedach: Gleitschienen und Gleit-backen einigen und einfetten				wh7730pkw0003x	
		arosserie auf Lackschäden prüfen durch Serviceberater)				wh9850pkw0000x	
	L	aufräder, Bremsen					

	Laufräder ab-, anmontieren, wenn nötig umsetzen			wh4050pkw0000x
	Reifen auf Beschädigung und Zustand prüfen	r	П	wh4051pkw0000x
	☐ Profiltiefe messen, in mm eintragen:			wh4051pkw0000x
		VL VR HL HR	ч	Will loo Ipikwoooox
	außen			
	Mitte			
	innen			
	Reifenluftdruck richtig stellen			wh4060pkw0000x
	☐ Bremsklötze auf Belagstärke prüfen			wh4251pkw0000x
	☐ Zustand der Bremsscheiben prüfen			wh4251pkw0000x
	Zusatzarbeit einmalig bei 20 000 km	Außer Typ 140		
	Feststellbremse nachstellen	•	П	wh4261pkw0002x
	Zusatzarbeit jährlich			
	•	T 407 400		
	☐ Bremsflüssigkeit erneuern	Typ 107, 126 Typ 124 und 201 bis 3/91		wh4280pkw0000x
	Zusatzarbeit alle 2 Jahre	Typ 124 and 204 at 4/04		1.4000 1000
	☐ Bremsflüssigkeit erneuern	Typ 124 und 201 ab 4/91 Typ 124.036, 129, 140		wh4280pkw0000x
		13P 127.000, 120, 170		
	Fahrzeugunterseite			
<b>†</b> † <b>†</b>	Olah Aharatar Harrist Sahlar da Davita Ha		_	
	Sichtkontrolle auf fehlende Bauteile, Undichtheiten der Aggregate, Scheuer-steller	1	Ц	wh0053pkw0000x
	und Leitungsverlegung			
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen			
	Mechanisches Getriebe			wh2610pkw0000x
	☐ Verteilergetriebe			wh2810pkw0000x
	□ Vorderachse			wh3310pkw0000x
	Hinterachse			wh3510pkw0000x
	Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststeller	1		
	und beseitigen gegen gesonderten Auftrag			
	☐ Zustand der Vorderachsgelenke prüfen			wh3353pkw0000x
	Spiel der Lenkmechanik prüfen		П	wh4650pkw0000x
	Zusatzarbeiten alle 60 000 km			
	Ölwechsel im automatischen Getriebe mit			wh2702pkw0000x
	Filterwechsel			
	☐ Kraftstoff-Filter erneuern			wh0780pkw0006x
	Abnützungszustand der Kupplungsscheibe prüfen			wh2551pkw0000x
	Traggelenke mit Sonderwerkzeug prüfen	Typ 124, 129, 201		wh3355pkw0000x
	☐ Zustand der Gelenkscheiben prüfen			wh4152pkw0000x
	☐ Seilzüge der Feststellbremse auf Gängigkeit			wh4256pkw0000x
	☐ Befestigungsschrauben der Lenkung	Außer Typ 140		wh4671pkw0000x
	nachziehen, <b>Drehmoment beachten!</b>	•		·
	Zusatzarbeit alle 2 Jahre			
	☐ Fahrgestell- und tragende Karosserieteile:			wh0090pkw0000x
	Auf Beschädigung und Korrosion prüfen			•
	(durch KD-Berater)			
	Motorraum			
,				
	☐ Sichtkontrolle auf fehlende Bauteile,			wh0053pkw0000x
	Undichtheiten der Aggregate, Scheuerstellen		_	,
	und Leitungsverlegung  Ölwechsel im Motor mit Filterwechsel			wh0101pkw0000x
	Flüssigkeitsstand prüfen, richtig stellen			mio io ipiwoooox
	— Chamban Vanasan			wh0711pkw0000x
	M ( Little ( ) /			·
	Frostschutz°C		Ш	wh2010pkw0000x

	Automatisches Getriebe		wh2/10pkw0000x
	☐ Niveauregulierung, 4MATIC, ASD, ADS		wh3211pkw0000x
	Hydropneumatische Federung	Typ 126.03	wh3212pkw0000x
	Bremsanlage		wh4210pkw0000x
	Mechanische Lenkung	_	wh4610pkw0000x
	— Convolentums		wh4611pkw0000x
	— Betterie ausgenemmen Betterie im		•
	Kofferraum	Ц	wh5410pkw0000x
	Klima-Kältemittelstand  Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen gegen gesonderten Auftrag.		wh8312pkw0000x
	Wischeranlage		wh8210pkw0000x
	☐ Ventilspiel prüfen M	Motor 102.983/990/991/992	wh0561pkw0000x
	☐ Zündkerzen erneuern		wh1580pkw0000x
	☐ Keilriemen auf Zustand prüfen und M nachspannen	Notor 102 mit Mehrriementrieb	wh1350pkw0005x
	M M	Motor 110 Motor 116, 117 Motor 123 Motor 615, 616, 617	wh1350pkw0010x wh1350pkw0020x wh1350pkw0030x wh1350pkw0040x wh1351pkw0000x
	schmieren, auf Funktion und Zustand prüfen	Ц	wh3022pkw0000x
	Staub-Filter für Wageninnenraum Ty erneuern	yp 129, 140	wh8381pkw0000x
	Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren		wh8821pkw0000x
	Zusatzarbeit zu jedem Wartungsdienst  Leerlauf Abgaswert/Lambdaregelung prüfen, nachregulieren		wh0750pkw0037z
	Zusatzarbeiten einmalig bei 20 000 km		
	Förderbeginn prüfen, bei Dieselmotoren mit Abgasrückführung	Ц	wh0760pkw0002x
	Förderbeginn einstellen (nach Prüfung), bei Dieselmotoren mit Abgasrückführung		wh0761pkw0000x
	Zusatzarbeiten alle 60 000 km	Diesel-Motoren	wh0780pkw0001x
	M	Motor 102 Stromberg-Vergaser Motor 102, 110, 116, 117 mit	wh0780pkw0002x wh0780pkw0003x
	M	KA-Einspritzanlage Notor 102, 103, 104, 116, 117, 119 KE-Einspritzanlage	wh0780pkw0004x
		Notor 104, 119, 120 LH-Einspritzanlage	wh0780pkw0005x
	M	Notor 104, 111 HFM/PMS-Einspritzanlage	wh0780pkw0006x
	Kraftstoff-Vorfilter erneuern,		wh0781pkw0000x
	Dieselmotoren  Luftfilter-Einsatz erneuern		wh0980pkw0000x
		Actor 116, 117 mit Luftnumns	•
	Zusatzarbeit alle 3 Jahre	Notor 116, 117 mit Luftpumpe	wh0981pkw0000x
	Kühlmittel erneuern, Kühlmittelzusammensetzung beachten!		wh2080pkw0000x
	7		
	Zusatzarbeiten alle 120 000 km/4 Jahre  Aktivkohlefilter erneuern		wh8382pkw0000x
	Umluftfilter erneuern Ty	Typ 140	wh8383pkw0000x
	Fahrzeugfrontseite/Fahrzeugheck-	<b>JF</b> 1.15	тпосооркиосох
	seite		
	☐ Höhenverstellung der Scheinwerfer		wh8251pkw0000x
	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtig stellen		wh8251pkw0000x
	☐ Wischerblätter prüfen, gegebenenfalls gegen		AP82.30-P-8253G
	☐ gesonderten Auftrag erneuern ☐ Wischergummi für Scheinwerfer auf Zustand		wh8252pkw0000x
I			

Flüssigkeitsstand der Heckwischeranlage prüfen, richtig stellen		wh8210pkw0000x
Teleskopstab der Antenne reinigen, einfetter	١	wh8231pkw0000x
Kofferraum		
Reifenluftdruck des Reserverades richtig stellen		wh4060pkw0000x
☐ Flüssigkeitsstand der Verdeckhydraulik, Überrollbügel prüfen, richtig stellen	Typ 124.06, 129	wh7710pkw0000x
Zusatzarbeiten zu jedem Wartungsdienst		
☐ Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung: schmieren und auf Funktion prüfen		wh3121pkw0000x
☐ Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung: reinigen nach Prüfung (sofern erforderlich)		wh3130pkw0000x