

Landesausführung (J) ¹⁾

Typ	Scheibenrad Bezeichnung Teil-Nr. (Lieferumfang)	Sommerreifen tubeless Bezeichnung	Winterreifen tubeless Bezeichnung
126.024 1986 1987	Stahlblech 7 J×15 H2 ET 25 Leichtmetall 7 J×15 H2 ET 25	205/65 R 15 93 H bzw. 94 H	205/65 R 15 93 Q bzw. 94 Q M+S ³⁾ 205/65 R 15 93 T bzw. 94 T
126.024 1988	Stahlblech 7 J×15 H2 ET 25 Leichtmetall ²⁾	205/65 R 15 94 H	M+S 205/65 R 15 94 H M+S
126.035 1988	6 1/2 J×15 H2 ET 21,5	205/65 R 15 94 V 205/65 VR 15	
126.024 1989 1990	Leichtmetall ⁴⁾ 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5	205/65 R 15 94 H	
126.035 126.036 1989 1990		205/65 R 15 94 V 205/65 VR 15	
126.039 126.045 1986 1987	Leichtmetall ⁴⁾ 7 J×15 H2 ET 25	205/65 VR 15 205/65 ZR 15	
126.039 126.045 1988 1989 1990	Leichtmetall ^{2) 4)} 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5		

¹⁾ Für Fahrzeuge, die bei der Landesausführung nicht aufgeführt sind, gelten Scheibenräder und Reifen der Grundausführung.

²⁾ Umstellung der Leichtmetallräder von 7 J×15 H2 ET 25 in 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5 erfolgte einfließend im Modelljahr 1988.

³⁾ Reifen im „Q“-Ausführung (Geschwindigkeitssymbol „Q“) nicht empfohlen.

⁴⁾ Stahlblech-Scheibenräder Teil-Nr. 124 400 28 02 können zur nachträglichen Montage von Winterreifen verwendet werden. Es sind jedoch dazu Radschrauben für Stahlblech-Scheibenräder, Teil-Nr. 201 401 02 70 (Schraubenschaftlänge=21 mm), Gummiventile, Teil-Nr. 000 400 04 13 (Länge=53,5 mm), und Radblenden erforderlich.

Landesausführung (USA) ¹⁾

Typ	Scheibenrad Bezeichnung	Sommerreifen tubeless Bezeichnung	Winterreifen tubeless Bezeichnung
126.024 126.025 1988 1989 1990	Leichtmetall ⁴⁾ 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5	205/65 R 15 94 H	205/65 R 15 93 Q bzw. 94 Q M+S ³⁾ 205/65 R 15 93 T bzw. 94 T M+S
126.035 1988 1989 1990		205/65 R 15 94 V 205/65 VR 15	
126.039 126.045 1986 1987	Leichtmetall ⁴⁾ 7 J×15 H2 ET 25	205/65 R 15 94 V 205/65 VR 15	
126.039 126.045 1988 1989 1990	Leichtmetall ⁴⁾ 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5		
126.125 1986 1987	Leichtmetall ⁴⁾ 7 J×15 H2 ET 25	205/65 R 15 93 H bzw. 94 H	
126.135 1990	Leichtmetall ⁴⁾ 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5	205/65 R 15 94 H	

1) Für Fahrzeuge, die bei der Landesausführung nicht aufgeführt sind, gelten Scheibenräder und Reifen der Grundausführung.

2) Umstellung der Leichtmetall-Scheibenräder von 7 J×15 H2 ET 25 in 6 1/2 J×15 H2 ET 21,5 erfolgte einfließend im Modelljahr 1988.

3) Reifen in „Q“-Ausführung (Geschwindigkeitssymbol „Q“) nicht empfohlen.

4) Stahlblech-Scheibenräder, Teil-Nr. 124 400 28 02, können zur nachträglichen Montage von Winterreifen verwendet werden. Es sind jedoch dazu Radschrauben für Stahlblech-Scheibenräder, Teil-Nr. 201 401 02 70 (Schraubenschaftlänge=21 mm), Gummiventile, Teil-Nr. 000 400 04 13 (Länge=53,5 mm), und Radblenden erforderlich.

Nachträgliche Umrüstmöglichkeiten

Keine!